

# ТЕНЗОДАТЧИК ОДНООПОРНАЯ БАЛКА

## Модель: SH8C4



Взвешенное решение  
для вашего бизнеса

- Применение: паллетные весы (весовая рохля)



### Технические характеристики:

Номинальные нагрузки (НПИ, т)	1; 2	Входное сопротивление (Ом)	365 ± 10
Класс точности	C3	Выходное сопротивление (Ом)	350 ± 3
Макс. число поверочных интервалов	3000	Сопротивление изоляции (МОм)	≥5000 (50В)
Минимальный поверочный интервал	НПИ / 7500	Диапазон термокомпенсации (°С)	-10 ~ +40
Чувствительность (РКП, мВ/В)	2,0 ± 0,004	Рабочий диапазон температур (°С)	-35 ~ +65
Общая ошибка (%РКП)	≤ ± 0,020	Напряжение питания, рекомендуемое (В)	5 ~12
Ползучесть (%РКП/30мин)	0,020	Напряжение питания, максимальное (В)	18
Неповторяемость (%РКП)	0,01	Предельная нагрузка (%НПИ)	150
Баланс нуля (НКП, %РКП)	1,0	Разрушающая нагрузка (%НПИ)	200
Температурное отклонение РКП (%РКП/10°С)	0,016	Класс защиты	IP67
		Длина кабеля (м)	2
Температурное отклонение НКП (%РКП/10°С)	0,018	Материал	Никелированная конструкционная сталь
		Тип кабеля	4-х – жильный экранированный Ø 5,7 мм
Подключение	4-проводное: Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный - Экран		

### Монтажно-габаритные размеры, мм:

