


ТЕНЗОДАТЧИК SINGLE POINT

Модель: SL6E



Взвешенное решение
для вашего бизнеса

Применение:



Технические характеристики:

Номинальные нагрузки (НПИ, кг)	60; 100; 200; 300		
Чувствительность (РКП, мВ/В)	2,0 ± 0,15		
Класс точности	С3		
Число поверочных интервалов	3000	Диапазон термокомпенсации (°С)	-10 ~ +40
Мин. поверочный интервал	НПИ / 7500	Рабочий диапазон температур (°С)	-35 ~ +65
Общая ошибка (%РКП)	≤ ± 0,020	Напряжение питания, рекомендуемое (В, постоянный ток)	5 ~ 15
Ползучесть (%РКП/30мин)	≤ ± 0,020		максимальное
Изменение РКП от температуры (%РКП/10°С)	≤ ± 0,016	Предельная нагрузка (%НПИ)	
		Разрушающая нагрузка (%НПИ)	
Изменение НКП от температуры (%РКП/10°С)	≤ ± 0,020	Класс защиты	
		Угловая коррекция (% от нагрузки)	
Баланс нуля (НКП, %РКП)	± 1,0	Длина кабеля (м)	
Входное сопротивление (Ом)	402 ± 6	Размер платформы (мм)	
Выходное сопротивление (Ом)	350 ± 3	Тип кабеля	
Сопротивление изоляции (МОм)	≥ 5000 (50В)	Материал тензодатчика	

Подключение: 4-проводное: Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный - Экран

Монтажно-габаритные размеры, мм:

