

Основные параметры:

- Настройка и калибровка с клавиатуры
- Взвешивание вплоть до 1:15000 делений
- Напряжение питания: DC 5V;
- Подключение до 8 тензодатчиков
- Возможность ручного или автоматического суммирования
- Опция повышения разрешения дисплея (×10)
- Выборочная цифровая фильтрация
- Функция автоматического отключения питания
- 6-цифровой жидкокристаллический дисплей
- Выбор разрешения дисплея : 1/ 2/ 5/ 0.1/ 0.2/ 0.5/ 0.01/ 0.02/ 0.05/ 0.001/ 0.002/ 0.005/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 500/ 0.10/ 0.20/ 0.50/ 0.010/ 0.020/ 0.050
- RS-232C Интерфейс, опционально RS-485 интерфейс 1200 2400 4800 9600 скорость обмена с непрерывным потоком ASCII кода
- Внешнее питание: 230В (50-60Гц). Встроенный аккумулятор 6V DC
- Рабочие температуры: от 0 до +40
- Температура хранения: от -25 до +55
- Относительная влажность: ≤ 85%
- Размеры: ширина 256 мм × высота 165 мм × глубина 130 мм
- Материал корпуса – пластик
- Размещение настольное и на стойке

